

EUROLIN Mehrzweck- FETT 2

Beschreibung

EUROLIN Mehrzweckfett 2 ist ein hochwertiges, naturfarbenes, lithiumverseiftes Langzeitfett mit ausgezeichnet wirkenden Zusätzen auf Basis stark raffinierter Basisöle.

Anwendung

EUROLIN Mehrzweckfett 2 eignet sich zur Walz- und Gleitlagerschmierung unter hoher, auch stoßweiser Druckbelastung und Vibration. Bei hoher Flächenpressung, unregelmäßigen-stoßweisen Belastungen, Nässe und Schmutz.

Eigenschaften

- **Oxidationsstabil**
- **walkstabil**
- **ausgezeichneter Korrosionsschutz**
- **mechanisch stabil**
- **sehr geringer innerer Reibwert**
- **leicht förder-und verarbeitbar**

Art.Nummer: 951...

TECHNISCHE DATEN:				
NLGI-Klassifizierung	DIN 51 818		2	Einheit
Seifenbasis			Lithium 12-Hydroxystearat	
Temperaturbereich			-30 bis +120	°C
Temperaturspitze			+130	°C
Tropfpunkt	DIN ISO 2176		+180	°C
Walkpenetration	DIN ISO 2137	in 0,1 mm	265 bis 295	
Grundölviskosität	DIN 51 366	40°C	135,00	mm²/s
VKA-Schweißkraft	DIN 51 350		2400	N
Wasser- beständigkeit	DIN 51 807 T1		1 - 90	
Korrosionsschutz	DIN 51 802		0	Grad
Korrosionswirkung auf Kupfer	DIN 51 811		1 – 100	Grad
Bezeichnung	DIN 51 502		KP2K-30	

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.